

## Sinalizador para Cone Solar – CN1A

Sinalizador para ser instalado em cones ou tubos. Funciona alimentado a energia solar.



O modelo CN1A é um módulo para sinalização que pode ser instalado em cones ou quaisquer outras bases de apoio como torres, postes, tubos, etc.

Seu sistema de funcionamento é através de um painel solar que recarrega as baterias e fornece, ao escurecer, luz de alto brilho, de forma intermitente (piscante) ou fixa. Permite a visualização noturna a 1,5 Km.

Sua autonomia em modo piscante é de até 30 horas com as baterias carregadas. O funcionamento é automático, não necessitando da intervenção de operador, fios, conexões, etc... A manutenção se restringe a troca da bateria recarregável tipo AA a cada 2 ou 3 anos. Ótima solução para sinalização externa em rodovias, indicação de caminhos, embarcações, veículos, áreas de atenção ou perigo.

<b>Características</b>		
<b>Modelo</b>	<b>CN 1A</b>	
<b>Aplicação</b>	Sinalizador terrestre	
<b>Alimentação</b>	módulo solar c/ 8 células	
<b>Baterias</b>	2 x 550 mAh NiCd recarregáveis	
<b>Acionamento</b>	automático através da ausência da luz	
<b>Rendimento</b>	1:5 ( 1 hora de sol = 5 horas de luz em modo piscante)	
<b>Emissor de luz</b>	diódo de alto brilho com luz intermitente (piscante) ou fixa	
<b>Cores</b>	âmbar (amarelada), vermelha, verde, azul ou branca	
<b>Lente</b>	em acrílico com difusor ótico	
<b>Acompanha</b>	Módulo solar, circuito eletrônico e luz, baterias, base para montagem.	
<b>Altura</b>	130 Ø x 150 Altura	
<b>Peso</b>	130 g.	
<b>Garantia</b>	1 (Hum) ano	
<b>Vida útil estimada (MTBF)</b>	Bateria, manutenção a cada...	2/3 anos
	Modulo solar (sem manutenção)	15 anos
	Emissor de luz	50.000 hrs

\*\* A estimativa de vida útil é fornecida com o intuito de elucidar ao cliente sobre a duração média em testes efetuados em laboratório do fabricante. Se presta a prevenir sobre eventuais falhas e manutenções que podem ocorrer com o produto. Esta avaliação está condicionada a utilização dentro da aplicação ao qual o produto foi projetado e em condições normais de uso e não subentende ou substitui o período de garantia, prevalecendo o expresso no manual de garantia, dentro das cláusulas estipuladas que acompanham o produto.